

AS530R



SPECIFICATIONS TECHNIQUES		AS530R
Tension	V	24
Puissance moteur de brosse	W	450
Puissance moteur d'aspiration	W	400
Diamètre brosse/plateau	mm	530
Largeur embouchure	mm	730
Vitesse de brosse/plateau	tr/min	160
Poids réservoir vide	kg	140
Poids maximum	kg	245
Dimensions LxIxh	mm	1360x580x1120

Désignation

Référence

Equipement(s) standard(s)

Autolaveuse de sol à batteries AS530R - 53 cm - tractée livrée avec batteries, chargeur embarqué et brosse (plateau porte disque non inclus)	50000415
--	----------

Accessoires

Batterie 12V 87AH/C5	FR15EVA12-87/27AM
Chargeur embarqué 13 A - 24 V	VR21053
Brosse noire standard	VR25014
Plateau porte disque	VR25022
Lamelle avant caoutchouc naturel	VF90103
Lamelle arrière caoutchouc naturel	VF90104
Lamelle avant embouchure (PU)	VF90146
lamelle arrière embouchure (PU)	VF90147
Câble de chargeur 2m	VF89725
Kit complet embouchure Aluminium	VR26000
Kit avertisseur lumineux	VR17160
Kit jupe droite	VR25025
Kit jupe gauche	VR25026

AUTOLAVEUSES

Désignation	Référence
Accessoires AS 380B & AS 380C	
Brosse standard de lavage pour AS 380 de série	VF89801
Plateau support disque pour AS 380 en option	VF89804
Accessoires AS 430B & AS 430C	
Brosse standard de lavage pour AS 430B/C de série	VF90411
Plateau support disque pour AS 430B/C en option	VF90428
Accessoires AS 510B & AS 510C	
Brosse standard de lavage pour AS 510B/C de série	VF90417
Plateau support disque pour AS 510B/C en option	VF90416
Accessoires FANG 20 & 20T & 20HD	
Plateau support disque pour FANG 20/20T	VF82057
Brosse noire de lavage pour FANG 20/20T - Dureté moyenne (0,7 mm)	VF82056
Brosse blanche de lavage pour FANG 20/20T - Dureté souple (0,5 mm)	VF82056C
Accessoires FANG 20 & 20T	
Chargeur embarqué 8 amp pour FANG 20/20T	VF82334
Batterie Gel AGM sans entretien 12V 105Ah en C5 (à commander par 2)	50001001
Accessoires FANG 24T & 26T	
Chargeur 24 V 20 A	50001000
Roue anti-patinage	VF81106W
Accessoires AS710R	
Batterie 6V 222 A/H (à commander par 4)	FR15EVGT6A-A